KONSTRUKCJA NOWYCH SCHODÓW
skala 1:20

UWAGA:
Na wszystkich podestach zastosować w szalunku ujemną strzałkę ugięcia -1,5 cm.

Beton klasy C16/20
Stal klasy AIIIN (np. RB500W)
Otulina zbrojenia głównego 2,5 cm

POZ. 3.1. - 1 szt



POZ. 3.2. - 1 szt



POZ. 3.3. - 2 szt i POZ. 3.3.* - 1 szt

(POZ. 3.3. - 156 cm szerokosci, POZ. 3.3.* - 164 cm szerokosci)

UWAGA:
ZASTOSOWAĆ W SZALUNKU STRZAŁKE UGIECIA -1,5 CM



POZ. 3.4. - 2 szt



POZ. 3.5. - 1 szt



POZ. 3.6. - 2 szt

UWAGA:
ZASTOSOWAĆ W SZALUNKU STRZAŁKE UGIECIA -1,5 CM



POZ. 3.7. - 1 szt



POZ. 3.8. - 1 szt

UWAGA:
ZASTOSOWAĆ W SZALUNKU STRZAŁKE UGIECIA -1,5 CM



Brak odnośnika lub odnośnik nieprawidłowy.
Plik: ..\Wyk_st_zbroj.pdf
Arkusz: 1





BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o. 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28				
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE				
OBIEKT: SZPITAL POWIATOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM				SKALA: 1:20
ADRES: Nowe Miasto Lubawskie ul. Mickiewicza dz.nr 81/18 obr.9				BRANŻA: K
PRZEDMIOT RYSUNKU: KONSTRUKCJA NOWYCH SCHODÓW				DATA: 06.2017r
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Paliński	UPRAWNIENIA 358/87/OL	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3882/S
OPRACOWAŁ:				NR. RYSUNKU: K-7
SPRAWDZIŁ:	inż. Paweł Małachowski	WAM/0188/POOK/09		

A1.0