


KONSTRUCJA  
PODDASZA  
skala 1:50



1. Budowę śliskiej – wzmiany lokalizacji elementów budowy sprawczą w naturze.
2. Nie rozwiązuje śliskiej nadozdy, ani ich podjęcie na murze na przykład śliskiej. W razie takiej konieczności powołanie autora opracowania.
3. Przegląd i wykład do szerokości 45 cm, o ile posiada minimum 25 cm muru z boku do oparcia noża.
4. Wymagania bez konieczności wykonywania nadozdy.
5. Nie widać – poza oznaczeniami na rysunkach elementów fragmentu kromi – demontowe śliskiej. Wymagania konstrukcji demontowej dla. W razie takiej z funkcją obrotu lub nową konstrukcją powołanie autora opracowania.


☐ ROZBIÓRKI INNYCH ELEMENTÓW

Beton klasy C16/20  
Stal klasy AIIIIN (np. RB500W)  
Osiłnina zbrożenia głównego 2,5 cm  
Mury nowe - cegła ceramiczna pełna  
15 MPa na zaprawie marki M  
- gazobeton klasy 6 MPa  
Stal kształtkowa - S235JR  
Drewno klasy C24

**WYKAZ PREFABRYKATOWYCH  
NA KONDYGNACJI:**

1. NPB80 L= 900 mm	1 szt.
2. NPB80 L= 1000 mm	2 szt.
3. NPB80 L= 1200 mm	10 szt.
4. NPB80 L= 1700 mm	2 szt.
5. C180 L= 8850 mm	2 szt.

WYKAZ PREFABRYKATÓW  
NA KONDYGNACJI:

[illegible]